

PRECINTOS DE ACERO



Precintos de acero: Símil prensacables

Material: Acero inoxidable.

Tipo de acero: AISI 304

Aplicación: Manual o pinza de ajuste y corte.

Tipo de ajuste: Ball Lock.

Condiciones de trabajo: - 80 °C a + 538 °C

Resistencia a la tracción: entre 92 y 246 kg.

Color: gris.



Código	Largo x ancho (mm.)	Ø máx de uso (mm.)	Tensión admisible (kg.)
PBL-200	200 x 4,6	50	92
PBL-300	300 x 4,6	80	
PBL-500	500 x 4,6	140	
PBL-400-8	400 x 7,9	110	204
PBL-500-8	500 x 7,9	140	
PBL-600-8	600 x 7,9	170	
PBL-650-8	650 x 7,9	185	
PBL-400-11	400 x 11	110	246
PBL-550-11	550 x 11	155	
PBL-600-11	600 x 11	170	
PBL-6500-11	650 x 11	185	

Precinto de acero: Chaveta zincada

Material: Acero inoxidable

Tipo de acero: AISI 430

Aplicación: Herramienta de ajuste.

Tipo de ajuste: Chaveta.

Resistencia a la tracción: Según aplicación.

Presentación: Con o sin vaina de pvc.



Código	Largo x ancho (mm.)	Ø máx de uso (mm.)	Tensión admisible (kg.)
PCH-300	300 x 9	80	Según Ajuste
PCH-400	400 x 9	110	
PCH-450	450 x 9	125	
PCH-500	500 x 9	140	
PCH-600	600 x 9	170	
PCH-700	700 x 9	200	